



CHARGEUR COMPACT

Articulé, 4x4

TC-656



FICHE TECHNIQUE TC-656

DIMENSIONS:

Hauteur:.....92" (2337mm)
Longueur:.....156" (3962mm)
Largeur:.....63" (1600mm)
Empattement:59" (1499mm)
Garde au sol:10" (254mm)
Poids en opération:.....9700 lbs (4350 kg)
Rayon de braquage:.....9.5' (3.2m)
Épaisseur du châssis:.....1/2" (12.7mm)
***En option pour service intense.....1" (25mm)**
Pente admissible:.....30%

CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS:

Carburant:17 US gal. (64 L)
Hydraulique:.....17 US gal. (64 L)

MOTEUR:

Marque:.....Kubota V3300-E,
Modèle:.....4 cylindre, 4 temps,
diesel, refroidi à l'eau
Puissance:.....73.0 ghp (54.5kW)
@ 2600 rpm
Type de combustion:.....sphérique (E-TVCS)
Cylindrée:.....203 in. cu. (3.3L)
Alternateur:.....12V, 120A

***Version turbo V3300-TE en option.**

Puissance:.....87.4 bhp (65.2kW)
@ 2600 rpm

TRANSMISSION :

Type :.....hydrostatique, 4 roues motrices
Pompe HST:.....piston axial
Débit:.....variable, 27 gpm (102 L/min)
Pression:.....5800 psi (400 bar)
Moteur HST:piston axial
Couple:.....784 lb*po./100 psi (1.28 Nm / bar)
Différentiel:.....45% de glissement limité
***Vérouillage du différentiel avant en option.**
Oscillation arrière:.....+ / - 10%
Capacité de charge statique:.....19800 lbs
(9000 da N)
Capacité de charge dynamique:.....9900 lbs
(4500 da N)
Boîte de transfert:.....réduction planétaire
1^{ère} Vitesse:.....12 mph (20 km/hr)
2^{ème} Vitesse:.....21 mph (35 km/hr)

FREINS ET DIRECTION:

Châssis articulé:.....assisté par orbitrol hydraulique
Freins de service:.....essieu avant,
disques dans l'huile

PNEUS:

Standard:.....31/12/16.5 (tubeless) - 12 plis
***Autres modèles disponibles selon usage,
(gazon, recyclage, etc...)**

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES:

Manette multifonctionnelle
Valve de contrôle directionnelle:.....3 sections
***Jusqu'à 3 sections de valve en option.**
Pompe à engrenage:.....18 gpm (68 L/min)
Attache rapide universelle mécanique
***Attache rapide universelle hydraulique
en option.**

POSTE DE CONDUITE:

- Toit de sécurité.
- Siège à suspension mécanique.
***Suspension à air en option.**
- Ceinture 3 points.
- Volant inclinable.
- Klaxon et alarme de recul sonore.
- 2 phares avant et 2 lumières arrière avec gardes de protection.

ACCESSOIRES ET OUTILS:

Godet standard *:.....0.4 m³
Capacité de charge:.....3500 lbs (1588 kg)
Hauteur de déversement max.:.....120" (3048mm)

***Autres godets disponibles selon les applications.**

***La majorité des outils pour "skid steer" peuvent être utilisés avec le TC-656.**

AUTRES OPTIONS:

- 5000 lbs capacité de charge avec contrepoids additionnels et pneus 31/15.50/16.5 - 14 plis.
- Préfiltre à turbine pour aspiration moteur.
- Catalyseur.
- Gyrophare.
- 4 lumières de travail avant et arrière.



2252 Rang de la Savane
Richelieu, Qc
Tél. 450-658-1802