

# CHARGEUR SUR ROUES 4 ROUES MOTRICES NEUF

Marques \_\_\_\_\_ Modèle \_\_\_\_\_ Année de fabrication \_\_\_\_\_

EXIGENCES		oui	non	commentaires
<b>TYPE DE CHASSIS</b>	ARTICULÉ			
<b>JOINT CENTRAL</b>	Étanche sans entretien			
<b>DIMENSION</b>	Longueur maximum sans équipement : 127 po			
	Largeur maximum hors-tout : 41po			
	Hauteur maximum hors-tout : 83po			
	hauteur de déversement du godet d'un minimum de 113 po			
<b>CAPACITÉ DE LEVAGE</b>	1700 kg			
<b>MOTEUR</b>	Marque : _____			
	Carburant : Diesel			
	Minimum de 4 cylindres			
	Minimum de 45hp			
	Bougie chauffante			
	Chauffe moteur 120 volt			
	Capacité du réservoir de carburant minimum 40 litres			
	Accélérateur RPM sur pédale en mode normal (lame, godet, fourche)			
	Sur manette régime du moteur mécanique (souffleur, tondeuse)			
<b>TRANSMISSION</b>	Types Hydrostatique			
	Nombre de vitesse = 2			
	vitesse de déplacement pouvant aller jusqu'à 28km/hr			
	motricité des roues 4 roues motrices			
	Différentiel autobloquant			
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>	Syst. tiroir hydraulique			
	- Valve 1 sur joy stick (monter/descendre le boom)			
	- Valve 2 sur le joy stick (ouvrir/fermer le godet)			
	- Valve 3 sur interrupteur électrique fixé au joystick (anguler la lame et attache rapide)			
	Sortie hydraulique situé en avant du chargeur			
	Retour hydraulique direct au réservoir installé sur le devant du chargeur			
	Prise électrique situé sur le devant du chargeur			
<b>HIGH FLOW</b>	Double pompe 20 GPM sur interrupteur électrique sur le tableau de bord			
<b>VITESSE RAMPANTE</b>	Afin de contrôler efficacement la vitesse lorsque nous utilisons le souffleur			
<b>FREINS</b>	Freins de services à disques multiples à bain d'huile			
	Freins de stationnement Manuel a câble			
<b>PNEUS</b>	41 po 10,0/75-15,3 AS (de série)			
	48 po 10 X 16,5 Sure Track (optionel)			
<b>CABINE</b>	Insonorisée			
	2 portes ouvrables			
	Siège grand confort à suspension pneumatique			
	Ceinture de sécurité			
	Essuie-glace avant			
	Chaufferette avec débit contrôlable			
	Système de dégivrage pour les vitres avant			
	Plafonnier intérieur			
	Volant ajustable			
	Ensemble d'appui-bras			
	Radio avec haut parleur			
	2 miroirs extérieurs			
<b>VOYANTS ET AVERTISSEURS</b>	Pression huile moteur			
	Température moteur			
	Manque de charge			
	Niveau de carburant			
	Compteur d'heures			
<b>ÉCLAIRAGE / ALARME</b>	Lumières extérieures avant dans le haut de la cabine (2)			
	Lumières sur ailes avec positions haute/basse			
	Lumière extérieur arrière dans le haut de la cabine			
	Lumière de recul			
	Lumière de plaque			
	Lumières de freins			
	Clignotants gauche et droite			
	Alarme de recul			
	Klaxon			
	Gyrophare			

<b>RIDE CONTRÔLE</b>	Nécessite un ride contrôle calibré pour le souffleur			
<b>ATTACHE RAPIDE</b>	Attache rapide manuel bobcat			
<b>DIVERS</b>	Manuel de l'opérateur			
<b>GODET</b>	Godet tout usage de 48 po avec couteau boulonnable pour attache rapide Bobcat			
<b>FOURCHE</b>	Ensemble de fourche de 48 pour attache Bobcat			
<b>LAME</b>	Largeur de 58 po maximum en position droite et 48 po en angle			
	- Valve anti-choque			
	- Couteau déclenchable en acier			
	- S'installe sur attache rapide Bobcat			
<b>SOUFFLEUR</b>	Largeur maximum 48po			
	- Débit hydraulique entre 20 et 24 gpm			
	- Pression hydraulique maximum de 3000 psi			
	- Couteau en acier			
	- Couteau en téflon			
	- Poignée de commande électrique a l'intérieur de la cabine			
	pour la rotation de la chute			
	pour ajuster l'angle de la chute (pitch)			
	- S'installe sur attache rapide Bobcat			