

OFFRE D'ACHAT

Date :		# SAAQ :	
Contact :		Tél. bur. :	
Compagnie :		Cellulaire :	
Adresse :		Courriel :	
Ville/Prov/CP :			

Description du produit

2018, Schaffer, Chargeur sur pneus, modèle 2345, n/s : _____, équipé comme suit :

UNITÉ DE BASE

Dimension :

- Hauteur : 2110 mm ou 83 po;
- Largeur : 1020 mm ou 43 po.

MOTEUR

- Diesel, Kubota, 45 hp;
- 4 cylindres;
- Bougie chauffante;
- Vitesse rampante : La vitesse rampante permet à l'opérateur de fixer le régime moteur et la vitesse HTS de l'unité sans utiliser les pédales. Plus de confort pour l'utilisateur (**en option seulement**).

TRANSMISSION (Pompe HST motricité)

- Transmission hydrostatique 2 vitesses :
 - Vitesse (1) : 0 à 20 km/hr
 - Vitesse (2) : 0 à 28 km/hr
- 4 roues motrices;
- Différentiel autobloquant.

POMPE POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE (Pompe à engrenage)

- Valves contrôles;
- Joystick :
 - Valve (1) : Up/Down Boom
 - Valve (2) : Up/Down Godet
- Interrupteur électrique (sur joystick) :
 - Valve (3) : Accessoires et Attache rapide

DOUBLE POMPE POUR HIGH FLOW 20 GPM

- Sortie hydraulique avant pour le souffleur;
- Sortie hydraulique arrière pour la saleuse.

CABINE INSONORISÉE

- 2 portes ouvrables de chaque côté;
- Siège à suspension mécanique;
- Ceinture de sécurité;
- Essuie-glace avant;
- Chauffe-vent avec débit contrôlable;
- Système de dégivrage pour les vitres avant;
- Volant ajustable.

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures : 2 avants dans le haut de la cabine;
2 avants sur les ailes avec changement de position;
1 arrière dans le haut de la cabine;
- Lumière de plaque;
- Boîtier de lumières conforme au code de la sécurité routière :
 - Lumières frein;
 - Signalisation gauche droite;
 - Lumière blanche de recul;
- Alarme de recul;
- Klaxon.

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur;
- Température moteur;
- Manque de charge;
- Niveau de carburant;
- Compteur d'heures.

DIVERS

- Étanchéité du joint de graissage central – ne nécessite aucun entretien.

AUTRES

- Manuel d'opération et service.

PNEUS

- Pneus, dimension 27 x 10.5 – 15 SKD.

SYSTÈME DE CHARGEUR CONVENTIONNEL

- Bras de type conventionnel;
- Hauteur de levée 2880 mm ou 113 po;
- Sortie hydraulique pour accessoire situé sur le bras de chargeur;
- Attache rapide manuelle Bobcat;
- Sans godet;
- Sans fourche.

Prix 64 900.00 \$

OPTIONS

- Siège grand confort a suspension pneumatique de marque Grammer1 900.00\$
- Gyrophare 295.00\$
- Radio avec haut-parleur 325.00\$
- Chauffe moteur 120 volts (Block heater) 450.00\$
- Système de vitesse rampante avec throttle manuel 3 990.00\$
- Godet 2 900.00\$
- Fourche 1 500.00\$

ENTENTE PARTICULIÈRE ENTRE LE CLIENT ET BENCO

Sujet à disponibilité, valide 30 jours, sujet à l’approbation de la direction de Benco pièces et services. Taxes en sus, prix sujet à changement sans préavis, conditionnelle à l’acceptation du crédit.

Acceptation de l’offre d’achat par le client :

Signature de la personne autorisée

Nom en lettre moulée

Signature

Date