

## OFFRE D'ACHAT

Date :		# SAAQ :	
Contact :		Tél. bureau :	
Compagnie :		Cellulaire :	
Adresse :		Courriel :	
Ville/Prov/CP			

### Description du produit



2024, Déneigeuse à trottoir, modèle 3650 MAX SANS HF SANS VR, n/s : \_\_\_\_\_ ,  
équipé comme suit :

#### UNITÉ DE BASE

##### Dimensions :

- Hauteur : 2230mm ou 88po
- Largeur : 1100mm ou 44po

#### MOTEUR

- Diesel, Kubota, 50hp
- Modèle D1803-CR-T
- 3 cylindres
- Bougie chauffante
- Coupe batterie (Master switch)

#### TRANSMISSION (Pompe HST motricité)

- Transmission hydrostatique 2 vitesses :
  - Vitesse (1) : 0 à 20km/h
  - Vitesse (2) : 0 à 28km/h
- 4 roues motrices
- Différentiel autobloquant

#### POMPE POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE

- Pompe à piston 19ccm / 53,2 litres/min / 14gpm
- Valves contrôles
- Joystick :
  - Valve (1) : Up/Down Boom
  - Valve (2) : Up/Down Godet
  - Valve (3) : Accessoires

### **CABINE INSONORISÉE**

- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Ceinture de sécurité
- Essuie-glace avant
- Chaufferette
- Système de dégivrage pour les vitres avant
- Plafonnier intérieur
- Volant ajustable

### **ÉCLAIRAGE**

- Lumières extérieurs :
  - 2 avant dans le haut de la cabine
  - 2 avant sur les ailes avec changement de position
  - 1 arrière dans le haut de la cabine
- Lumière de plaque
- Boîtier de lumières conforme au code de la sécurité routière :
  - Lumières de frein
  - Signalisation gauche/droite
- Alarme de recul
- Klaxon

### **VOYANT ET AVERTISSEUR**

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manque de charge
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

### **DIVERS**

- Étanchéité du joint de graissage central
- Sortie hydraulique à l'arrière du véhicule pour la saleuse hydraulique
- Sortie électrique pour le branchement des lumières de la saleuse

### **AUTRES**

- Manuel d'opération et service

### **PNEUS**

- Pneus, BKT Implement dimension 11.5/80-15.3

### CONTREPOIDS

- 2 500lbs de charge

### LAME

- Largeur 56po qui une fois en angle donne 48po
- 1<sup>e</sup> Axe central heavy duty servant à l'activation de l'angle gauche/droite
- 2<sup>e</sup> Axe de rotation servant à l'activation de haut en bas indépendant positionné près des bagues et pins d'accrochage au véhicule
- Système de relief hydraulique afin de ne rien endommager lorsque la lame est heurtée
- Avec attache rapide Skid Steer
- Amortisseur avec ressort afin que la lame suive parfaitement le trottoir

**PRIX**.....103 000,00 \$

### OPTIONS

- Pneus, SureTrack 10x6.5 10ply (en échange des pneus d'origine) .....2 200,00 \$
- Siège pneumatique grand confort (Grammer) .....2 200,00 \$
- Gyrophare.....400,00 \$
- Radio avec haut-parleurs.....400,00 \$
- Pneus cloutés.....450,00 \$
- Chauffe moteur 120Volts (Block heater).....450,00 \$

**SALEUSE RIVARD PIGGY BACK (accrochée)** .....9 750,00 \$

- Capacité de ½ verge
- Système de penture pour avoir accès aux composantes moteur de l'unité
- Système de lumière conforme au code de la sécurité routière sur la saleuse avec prise au camion
- Entraînement hydraulique
- La saleuse est sur un circuit hydraulique indépendant de façon à ne pas interférer avec le circuit hydraulique de la lame
- Grille de sécurité
- Triangle pour véhicule lent

**SYSTÈME DE CHARGEUR CONVENTIONNEL**.....7 400,00 \$

- Bras de type conventionnel
- Hauteur de levée : 2880 mm ou 113 pouces
- Sortie hydraulique pour accessoire
- Attache rapide manuel Bobcat
- Sans godet
- Sans fourche



2252, rang de la Savane, Richelieu (Qc) J3L 6N8

Tél. 450-658-1802

**ENTENTE PARTICULIÈRE ENTRE LE CLIENT ET BENCO**

---

---

---

---

---

Sujet à disponibilité, valide 30 jours, sujet à l'approbation de la direction de Benco Pièces et Services.  
Taxes en sus, prix sujet à changement sans préavis, conditionnel à l'acceptation du crédit.

Acceptation de l'offre d'achat par le client :  
Signature de la personne autorisée

\_\_\_\_\_  
Nom en lettre moulée

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Date