

OFFRE D'ACHAT

Date :		# SAAQ :	
Contact :		Tél. bureau :	
Compagnie :		Cellulaire :	
Adresse :		Courriel :	
Ville/Prov/CP			

Description du produit



2022, Schaffer, Chargeur sur roues, modèle 4670, n/s : 1465C073, équipé comme suit :

UNITÉ DE BASE

Dimensions :

- Hauteur : 2270mm ou 89po
- Largeur : 1200mm ou 48po

MOTEUR

- Diesel, Kubota, 66hp
- Modèle Stage V (Europe) Tierr4 finale (Canada/USA)
- 4 cylindres
- Bougie chauffante
- Coupe batterie (Master switch)

TRANSMISSION (Pompe HST motricité)

- Transmission hydrostatique 2 vitesses :
 - Vitesse (1) : 0 à 20km/h
 - Vitesse (2) : 0 à 28km/h
- 4 roues motrices
- Différentiel autobloquant

POMPE POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE

- Pompe à piston 22ccm / 61 litres/min / 16gpm
- Valves contrôles
- Joystick :
 - Valve (1) : Up/Down Lame
 - Valve (2) : Gauche/droite Lame
 - Valve (3) : Accessoires

CABINE INSONORISÉE

- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Ceinture de sécurité
- Essuie-glace avant
- Chauffe-vent
- Système de dégivrage pour les vitres avant
- Plafonnier intérieur
- Volant ajustable

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieurs :
 - 2 avant dans le haut de la cabine
 - 2 avant sur les ailes avec changement de position
 - 1 arrière dans le haut de la cabine
- Lumière de plaque
- Boîtier de lumières conforme au code de la sécurité routière :
 - Lumières de frein
 - Signalisation gauche/droite
- Alarme de recul
- Klaxon

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manque de charge
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

DIVERS

- Étanchéité du joint de graissage central
- Sortie hydraulique à l'arrière du véhicule pour la saleuse hydraulique
- Sortie électrique pour le branchement des lumières de la saleuse

AUTRES

- Manuel d'opération et service

PNEUS

- Pneus, BKT Implement dimension 11.5/80-15.3

