



2252, rang de la Savane, Richelieu (Qc) J3L 6N8

Tél. 450-658-1802

OFFRE D'ACHAT

Date :		# SAAQ :	
Contact :		Tél. bureau :	
Compagnie :		Cellulaire :	
Adresse :		Courriel :	
Ville/Prov/CP			

Description du produit



2024, Schaffer modèle 9640T, neuf, n/s : _____, équipé comme suit :

UNITÉ DE BASE

Dimension :

- Hauteur : 2730mm ou 108po
- Largeur : 2230-2280mm ou 88-94po
- Empattement : 2615mm ou 103po
- Force de levage : 4 200kg (9 260lbs)

MOTEUR

- Diesel, Deutz Interim Tier IV, 136hp, turbo refroidi liquide
- 4 cylindres
- Bougie chauffante
- Master switch

TRANSMISSION : (pompe HST motricité)

- Transmission hydrostatique 2 vitesses :
 - Vitesse (1) : 0 à 30 km/h
 - Vitesse (2) : 0 à 40 km/h
- 4 roues motrices
- Différentiel autobloquant

POMPE POUR LE SYSTÈME DE TIROIR HYDRAULIQUE : (Pompe à engrenage)

- Pompe à piston 45ccm / 145 litres/min / 33gpm
- Valves contrôles
- Joystick :
 - Valve (1) : Up/Down Boom
 - Valve (2) : Up/Down Godet
- Interrupteur électrique
 - Valve (3) : Télescopique
- Interrupteur électrique
 - Valve (4) : Accessoire et attache-rapide

Vitesse rampante : actionnée via un interrupteur rond, la vitesse rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique des accessoires. **(option)**

CABINE INSONORISÉE

- 2 portes ouvrables de chaque côté
- Siège à suspension mécanique
- Ceinture de sécurité
- Essuie-glace avant
- Chauffe-vent avec débit contrôlable
- Système de dégivrage pour les vitres avant
- Plafonnier intérieur
- Volant ajustable
- Ensemble d'appuie-bras

ÉCLAIRAGE

- Lumières extérieures :
 - 2 avants dans le haut de la cabine
 - 2 avants sur les ailes avec changement de position
 - 2 arrières dans le haut de la cabine
- Lumière de plaque
- Éclairage conforme au code de la sécurité routière
 - Lumières de freins
 - Signalisation gauche/droite
 - Lumière blanche de recul
- Alarme de recul
- Klaxon
- Gyrophare **(option)**



2252, rang de la Savane, Richelieu (Qc) J3L 6N8

Tél. 450-658-1802

VOYANT ET AVERTISSEUR

- Pression huile moteur
- Température moteur
- Manque de charge
- Niveau de carburant
- Compteur d'heures

AUTRES

- Manuel d'opération et service

PNEUS

- Pneus, dimension 500/70R 24AS

SYSTÈME DE CHARGEUR TÉLESCOPIQUE

- Bras de type télescopique 2 sections
- Cylindre du télescopique à l'extérieur de la flèche
- Hauteur de levée en pleine extension : 5400mm ou 212po
- 4 sortie hydraulique accessoire au bout de la flèche
- Attache rapide hydraulique Schaffer

PRIX.....203 900,00 \$

OPTIONS OBLIGATOIRES (déjà installé dans l'unité)

- Siège pneumatique2 200,00 \$
- Air climatisé.....4 900,00 \$
- Accumulateur de charge (Ride control).....2 500,00 \$
- Chauffe moteur (Block Heater).....450,00 \$
- Gyrophare.....400,00 \$
- Vitesse rampante1 900,00 \$

actionnée via un interrupteur rond, la vitesse rampante permet de régler votre vitesse au ralenti selon vos besoins, sans diminuer le régime du moteur et la force hydraulique des accessoires.

PRIX.....216 250,00 \$

OPTIONS FACULTATIVES

- Fourches3 500,00 \$
- Radio avec haut-parleur400,00 \$
- Godet.....4 000,00 \$

PRIX.....224 150,00 \$



2252, rang de la Savane, Richelieu (Qc) J3L 6N8

Tél. 450-658-1802

ENTENTE PARTICULIÈRE ENTRE LE CLIENT ET BENCO

Sujet à disponibilité, valide 30 jours, sujet à l'approbation de la direction de Benco Pièces et Services.
Taxes en sus, prix sujet à changement sans préavis, conditionnel à l'acceptation du crédit.

Acceptation de l'offre d'achat par le client :
Signature de la personne autorisée

Nom en lettre moulée

Signature

Date